

Wir haben genau die richtige
Größe für Sie.

Modell 275 Liter



Unteres Aufstellmaß:
B 960 mm x T 580 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 730 mm
Lerrgewicht:
30,0 kg

Modell 400 Liter



Unteres Aufstellmaß:
B 1140 mm x T 680 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 730 mm
Lerrgewicht:
35,5 kg

Modell 550 Liter



Unteres Aufstellmaß:
B 1095 mm x T 640 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 1070 mm
Lerrgewicht:
42 kg

Modell 700 Liter



Unteres Aufstellmaß:
B 1090 mm x T 645 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 1245 mm
Lerrgewicht:
44,0 kg

bremicker
VERKEHRSTECHNIK

Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
© Bremicker Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

BREMICKER STANDORTE

Bremicker Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

Postfach 11 62
82360 Weilheim i. OB.

Telefon +49 (0) 881 642-0
Fax +49 (0) 881 642-201
E-Mail info@bremicker-vt.de

Bremicker Standort Grünberg (Hessen)

Carl-Benz-Straße 16 A
35305 Grünberg

Telefon +49 (0) 6401 22596-0
Fax +49 (0) 6401 22596-10
E-Mail hessen@bremicker-vt.de

Bremicker Standort Wiedemar

Zeppelinstraße 12
04509 Wiedemar

Telefon +49 (0) 34207 495-0
Fax +49 (0) 34207 495-99
E-Mail wiedemar@bremicker-vt.de

Die Experten an Ihrer Seite.
www.bremicker-vt.de



bremicker
VERKEHRSTECHNIK
www.bremicker-vt.de

Für den **Winter**
gerüstet.

Streugutbehälter aus PE

Die Experten an Ihrer Seite.

Streugutbehälter aus PE

Langlebig und widerstandsfähig.

Alle Infos auf **einen Blick.**

Leichte Handhabung.

Robust & praktisch

Der Streugutbehälter aus Polyethylen ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und hilft Ihnen dabei, in Ihrer täglichen Arbeit und in der Freizeit, sicher durch den Winter zu kommen.

Durch die besonders robuste Qualität des Streugutbehälters, ist er für Straßen und Wege aller Art aber auch für Sportanlagen oder öffentliche Plätze hervorragend geeignet. Durch seine praktischen Fassungsgrößen ist der Streugutbehälter auch für Schulen, Kliniken, Altersheime, Golfanlagen, o.ä. sehr gut geeignet.



Produktinformationen

Streugutbehälter aus PE

Grundausrüstung des Streugutbehälters:

- ▣ äußerst robust durch 5-6mm Wandstärke und konstruktiven Versteifungsrippen
- ▣ Deckel doppelwandig (4,5 mm Wandstärke), formstabil
- ▣ einfache Clipmontage des Deckels durch Anbringung von zwei Arretierungsbolzen.
- ▣ transportfreundlich durch Aussparungen für Stapler und Hubwagen
- ▣ integrierter Hochstellbügel
- ▣ Abschließvorrichtung
- ▣ integrierte Halterung zur Befestigung von Arbeitsgerät im Inneren des Deckels

Optional:

- ▣ mit Entnahmeöffnung lieferbar Trennwand zur handlichen Lagerung unterschiedlicher Materialien oder Gerätschaften (Eimer, Werkzeuge, Splitt, Salz, o.ä.)

Für weitere Auskünfte und Fragen rufen Sie uns einfach an. Wir sind Ihnen gerne jederzeit behilflich.



Lieferinformationen

Transport? - Kein Problem.

Durch die Aussparungen kann der Streugutbehälter mit handelsüblichen Hubwagen oder Gabelstaplern einfach und flexibel transportiert werden.



Versand? - Kein Problem.

Bei der Bestellung eines Behälters, liefern wir Ihnen diesen bereits vollständig montiert. Auch größere Bestellmengen können durch einfaches Ineinanderstapeln der Behälter problemlos geliefert werden.

